

FLUXA® - ANTISCHAUM
FLUXA® - DEFOAMER
Art.-Nr. 9024

Allgemeine Beschreibung / General Description

Verwendung / Use: Additiv zum Ansetzen wässriger Bäder für die Magnetpulverprüfung. *Additive, required to prepare aqueous baths for Magnetic Particle Examination (MPE).*

Anwendungskonzentration ca. 0,01
/ Application:

Anwendungshinweise / Method of Use

FLUXA®-ANTISCHAUM ist eine niedrigviskose Emulsion von angenehmem Geruch. Das Produkt ist in beliebigem Verhältnis mit Wasser mischbar. Es findet Verwendung bei der (normalerweise nicht notwendigen) Entschäumung wässriger Rißprüfbäder, die aus FLUXA®-Anzeigemitteln und -Additiven hergestellt worden sind. FLUXA®-ANTISCHAUM wird dem Rißprüfbad unter Umrühren zugesetzt. Grundsätzlich sollte die geringstmögliche Menge eingesetzt werden, wobei diese durch Versuche zu ermitteln ist.

FLUXA®-DEFOAMER is an emulsion of low viscosity and it quickly distributes in water by stirring. The product is used for the (normally not needed) prevention of foaming of aqueous MPE baths, which are made of FLUXA® inspection media and additives. Generally, the lowest possible concentration should be used. This concentration must be determined empirically.

Eigenschaften / Properties

pH-Wert / *pH-Value* (DIN 19 261): 6,50 ± 0,2
Mindesthaltbarkeit / *Minimum keeping time*: 3 Jahre (bei Raumtemperatur) / 3 years (at room temperature)

Weitere Hinweise / Further Information

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.
Please consider the information given in the MSDS.